

**SEGURINDUSTRIA**

TU SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD



INDUSTRIAL

Bota Industrial de policloruro de vinilo, con refuerzos en el tobillo y talón, fabricada bajo el proceso de inyección, con alma interna de poliéster.

Ideal para trabajos en áreas húmedas, jardinería y lavaderos.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 1.70 kg. /Par.
- Color caña: ●
- Color suela: ●
- Altura exterior: 35 cm
- Tallas: 36 – 45.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al despegue.

**CÓDIGO: 02020001**UNI N
CORTE PISORESISTENCIA A
LA FLEXI NRESISTENTE
AL AGUAANTI
DESLIZAMIENTORESISTENCIA A
LA ABRASI N



COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- CAÑA		
Prueba	Parámetro	Norma
Espesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Espesor de laterales	> 3.0 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Flexión	150 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Tracción	> 1.3 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Elongación	> 250 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
2- SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Espesor	> 7 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Tracción	> 2.1 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Abrasión	< 250 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996
Unión corte/piso	> 3 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996



TRAZABILIDAD & ETIQUETA:

INDIVIDUAL	EMPAQUE	ETIQUETA
	EMPAQUE NACIONAL 12 PARES POR COSTAL -C. DIGO DEL PRODUCTO. -LOTE: 2812201. -DÍA/MES/AÑO/TURNO -TALLA EMPAQUE EXPORTACION 12 PARES POR CAJA -C. DIGO DEL PRODUCTO. -LOTE: 2812201. -DÍA/MES/AÑO/TURNO -TALLA	TALLA 42 HECHO EN PERU NTP-ISO 20345:2017 WR BOTA CAUCHO DE SEGURIDAD 02020001 SEGUSA SEGURINDUSTRIA S.A. RUC 20131529181

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh2374:1996	ISO 5423:1992
NTP-ISO 20344:2017	ISO CASCO 5 - CESMEC	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO: :

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.