


# CASCO JOCKEY



## COLORES DISPONIBLES



### DESCRIPCIÓN

El CASCO ACV está elaborado en polietileno de alta densidad, proporciona alta resistencia al impacto vertical. La suspensión posee una fácil colocación y buena distribución de impacto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TIPO I : Impacto superior
- Clase E: Protección frente a contactos accidentales de alto voltaje y de corta duración (hasta 20,000 volts.).
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Ranura para otros accesorios.

### CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo I Clase E.
- CSA Z94.1-2005

### APLICACIONES

Todo trabajo pesado que requiera de protección para la cabeza, en espacios confinados, altura, procesamiento, soldadura y otras aplicaciones en general.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO ACV

- Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloración, o cualquier otra condición inusual, de encontrarla se recomienda cambiar la carcasa.
- Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro.
- Se recomienda cambiar la carcasa cada 3 años y la suspensión cada 12 meses.
- No almacene el casco en lugares expuestos al sol.

### LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

- Están diseñados para usarse de manera integral por lo que no se recomienda la perforación del casco para colocar accesorios de otro fabricante, pues esto puede reducir los niveles de impacto que ofrece el producto.
- El uso de otros objetos entre la cabeza y el casco puede interferir en la capacidad de la suspensión de nuestros cascos para trabajar apropiadamente durante un impacto.
- No intercambie suspensiones de un casco de un fabricante a otro, ya que la suspensión y el casco están diseñados para ser usados de manera integral.