



BRONCO AMERICAN®

ESCALERA TELESCÓPICA FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA



1 Guías externas de deslizamiento en la parte superior



2 Sistema de polea y cuerda




3 Peldaños en forma "D" con superficies Antideslizantes



4 Ganchos trapeldaños con uñetas de seguridad



5 Zapatas pivotantes de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE USO (m)

MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	TAMAÑO MAX. EXTENDIDO (A)	ALTURA MAX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (C)	TRASLAPE MINIMO (D)
FTT-16IA	16	13.50	2.58	4.07	2.86	4.86	0.90
FTT-20IA	20	16.20	3.18	5.27	4.02	6.02	0.90
FTT-24IA	24	19.00	3.78	6.47	5.18	7.18	0.90
FTT-28IA	28	21.60	4.38	7.67	6.34	8.34	0.90
FTT-32IA	32	24.30	4.98	8.87	7.50	9.50	0.90
FTT-36IA	36	32.20	5.58	9.77	8.37	10.37	1.20
FTT-40IA	40	35.40	6.18	10.67	9.24	11.24	1.50

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)