



iSudamérica

FICHA TÉCNICA

NITRILO DIAMANTE

8.0 g

Tallas: S-M-L-XL

Guante de alta resistencia, con textura diamantada en palma, dorso y dedos que proporciona un agarre superior en superficies secas y húmedas. Diseñado para trabajos exigentes, ofrece mayor durabilidad. Libre de látex, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas en la piel.



Industria
alimentaria



Automotriz



Industrial



Limpieza



Laboratorio de análisis
e investigación

BENEFICIOS

Excelente agarre gracias a su textura diamantada

Diseño ergonómico y flexible

Mayor espesor y durabilidad

Facilitan la movilidad y destreza manual

Alta resistencia mecánica

Adecuado para tareas de alta exigencia

STANDARD DE CALIDAD

FDA, CE

NO NECESITA RS, USO INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente.

Evitar las temperaturas que sobrepasen los 37°C

No almacenar a temperaturas extremas.

PRODUCTO

Cajita: por 100 unidades

Caja: por 10 cajitas

Marca: Isud Professional

PERFIL DE GUANTE NITRILO DIAMANTE

Longitud (mm)	Mínimo 230 mm
Ancho (+/-5 mm)	S=85; M=95; L=105; XL=115
Peso (Min))	S=7,5 ; M=8,0 ; L=8,5 ; XL=9,0
Espesor (mm)	
Puño (mm)	Mínimo 0,12
Palma (mm)	Mínimo 0,18
Dedo (mm)	Mínimo 0,22
Resistencia a la tracción (Mpa)	
Antes de envejecer	Mínimo 14
Después de envejecer	Mínimo 14
Resistencia a la rotura (N)	
Antes de envejecer	Mínimo 6
Después de envejecer	Mínimo 6
Alargamiento (%)	
Antes de envejecer	Mínimo 500
Después de envejecer	Mínimo 400
AQL	1.5

ATRIBUTOS DE GUANTE

Diseño	Puño enrollado, ambidiestro, no estéril
Color	Negro
Tallas	S,M,L,XL

Código: FT-GT-0036

Versión: 01

Fecha: 26-01-26



INFORME DE INSPECCIÓN // CERTIFICADO DE CALIDAD

IMPORTADOR:	Importaciones Sudamerica S.A.C.	NIVEL:	Industrial	FECHA DE FABRICACIÓN:	2026-03
PRODUCTO:	NITRILO DIAMANTADO 8.0	LOTE:	IS2504	FECHA DE VENCIMIENTO:	2031-03
COLOR:	NEGRO	TALLA:	M	TOTAL DE CAJONES:	200

1. Inspección del empaque

Inspección del empaque	Contenido de inspección	Estándar de inspección	Cantidad muestreada	Aprobado ✓ Rechazado X
	Modelo, número de lote, requerimientos del cliente	S-1 AQL 1.5	8.0	✓
	Tipo de embalaje			✓

2. Inspección física:

Regla de muestreo físico	Nivel de inspección: S-2, Cantidad muestreada: 13 piezas									
	Estándar de aceptación		☐	AQL 4.0 (AC:1 RE:2)		☒	Mediana			
	Parámetros									
N° Muestra	Peso (g)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor			☐ Resistencia a la tracción (MPa)		Elongación (%)	
							☒ Fuerza a la tracción (N)			
				Puño (mm)	Palma (mm)	Dedo (mm)	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento	Antes de envejecimiento (%)	Después de envejecimiento (%)
1	7.9	245	95	0.12	0.18	0.22	8.3	9.2	562	510
2	8.2	245	95	0.12	0.18	0.22	8.5	9.6	566	511
3	8.0	244	95	0.12	0.18	0.22	9.2	10.3	560	509
4	8.0	241	95	0.12	0.18	0.23	8.1	9.1	559	507
5	8.1	240	95	0.12	0.19	0.22	9.1	10.0	567	515
6	8.2	243	96	0.12	0.18	0.21	8.7	9.6	559	505
7	8.0	239	95	0.12	0.19	0.22	8.9	9.9	551	495
8	8.2	237	95	0.12	0.18	0.23	9.4	10.4	563	511
9	8.1	240	95	0.13	0.18	0.23	8.6	9.5	565	508
10	8.0	245	95	0.12	0.18	0.22	9.2	10.1	562	507
11	8.2	241	95	0.12	0.19	0.22	8.8	9.9	560	505
12	8.1	244	95	0.12	0.18	0.22	8.2	9.1	552	495
13	8.0	243	95	0.12	0.18	0.21	9.3	10.2	566	512
Aprobado ✓ Rechazado X No aplica: N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. Prueba visual / Prueba de estanqueidad:

Apariencia: Nivel de revisión: G1, númeo de muestras: 315							Agujeros: Nivel de inspección L-2, Número de muestras: 200		
Nivel de calidad	Defectos menores AQL:2.5		Defectos mayores AQL:1.5		Defectos crítico AQL: -		AQL: 1.5		
	AC: 14	RE: 15	AC: 10	RE: 11	AC: 0	RE:1	AC: 7		RE: 8
Cantidad no conforme	4		0		0		2		
Aprobado ✓ Rechazado X	✓		✓		✓		✓		

Conclusión:	Aprobado
-------------	----------

NITRILO DIAMANTADO

USO INDUSTRIAL | ALTA RESISTENCIA

PROTECCIÓN QUE SE SIENTE,
RENDIMIENTO QUE SE VE.



PROTECCIÓN GARANTIZADA

Barrera efectiva contra
químicos, grasas y
contaminantes.



ALTA RESISTENCIA

Material de nitrilo
reforzado para trabajos
exigentes.



LIBRE DE POLVO

Mayor higiene,
evita contaminación.



NO REUTILIZABLE

Uso seguro,
desechar después
de su uso.




COLOR NEGRO

Estética profesional
y disimula la suciedad.



ERGONÓMICO

Ajuste perfecto,
mayor comodidad
y sensibilidad.



TEXTURA DIAMANTADA

Agarre superior en
superficies secas,
húmedas o aceitosas.



AUTOMOTRIZ



MECÁNICA



MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL



MANEJO DE
MATERIALES



USO QUÍMICO



CONSTRUCCIÓN
Y MÁS

DISEÑO PARA PROFESIONALES.
HECHO PARA RENDIR.



SIN LÁTEX
HIPOALERGÉNICO



AJUSTE
PERFECTO



MÁXIMA
DURABILIDAD



CALIDAD
PROFESIONAL