



Respiradores Serie 6000

Media Cara 6100(S), 6200(M), 6300(L)



Hoja Técnica

Descripción

La pieza facial Serie 6000 de bajo mantenimiento de Media Cara de filtros reemplazables ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales gracias a la disposición de tres tamaños (S, M y L). Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración y el diseño de sus cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que incrementa la comodidad al usarlo.

El Respirador 3M Serie 6000 de Media Cara es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.

Aplicaciones

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Operaciones de soldadura | • Agroquímicos |
| • Industria del aluminio | • Minería |
| • Industria del acero | • Alimenticia |
| • Industria del vidrio | • Petroquímica |
| • Industria Farmacéutica | • Química |

Aprobaciones

Aprobado por la Mine Safety and Health Administración **MSHA** y la National Institute for Occupational Safety And Health **NIOSH** de Estados Unidos para partículas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Limite (TLV) o el limite del cartucho (ver certificaciones de filtros y cartuchos).

Características

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Pieza Facial: | Polímero sintético |
| • Color: | Gris |
| • Bandas elásticas: | Elastómero |

Concentraciones límites

- No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Limite (TLV)
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro ácido clorhídrico, fluoruro de hidrogeno, dióxido de azufre, amoníaco metilaminas, formaldehído, radionucléidos (**ver límites de los cartuchos**).

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provincia: Zona Norte: (044) 65-3185
Zona Sur. (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com