

## SS28D-153 TEMPLARIOS HIDROFUGADO

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil anti perforante Kevlar.



**LIBRE DE METAL**

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Cementado
	Color	Amarillo / Marrón
	Talla	35 al 44

- MINERÍA
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN

**PRODUCTO PERUANO**

### LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

### FORRO

Textil en malla respirable

### CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

### ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

### PLANTILLA

Inyectada en espuma de Poliuretano de Absorción de Impacto

Mayor ventilación  
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



### CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

### OJALES

Termoplastico de Alta Resistencia

### HILO

100% Polyester de 3 hebras-imprescible

### CAPELLADA

Cuero Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

### SOBREPUNTERA

Caucho

### PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

### ENTRESUELA POLIURETANO

PU de baja densidad ABSORCIÓN AL IMPACTO

### SUELA

TPU

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

**ISO**

45001:2018

**ISO**

9001:2015

