



VFPFAV200

VISOR FACIAL

PROTECCIÓN FACIAL >>>

Descripción

Visor de policarbonato con ribete de aluminio, de diseño ergonómico y liviano para una protección total del rostro.

Certificaciones



Características técnicas

- ✓ Dimensiones: 8" x 15 1/2"
- ✓ Material: Lamina: Policarbonato / Ribete: Aluminio
- ✓ Espesor: 1 mm
- ✓ Diseño:
 - Plano y flexible
 - Cuenta con 5 ranuras para fijarse al Adaptador de Visor.
 - Protección con filtro UV.
- ✓ Peso: 120 grs
- ✓ Anti-rayadura: Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
- ✓ Garantía: 06 meses por fallas de fabricación

Aplicaciones



Esta fabricado para protección del rostro, asociado al uso de: Orilladoras, desbrozadoras, esmeril angular y de banco, salpicaduras de sólidos y líquidos.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Mantenimiento

Procure limpiar el visor después de cada uso. Reemplace el visor por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

DISTRIBUIDOR:





APVCRV200

ADAPTADOR PARA CASCO

DE VISOR FACIAL MODELO V-200

PROTECCIÓN FACIAL >>>

Descripción

El adaptador para visor SEGPRO está diseñado para utilizar en cualquier casco de seguridad estándar, es liviano y cómodo.

Características técnicas

- ✓ Protección: En conjunto con el visor facial protege de proyección de partículas salpicaduras de ácidos, pulidos, entre otros.
- ✓ Peso: 110 gr.
- ✓ Material:
 - Cuerpo de ABS.
 - Resorte cubierto de PVC.
 - Pines para ensamblaje del visor facial.
 - Posee un basculante para levantar el visor facial.
- ✓ Garantía: 06 meses por fallas de fabricación

Código

APVCRV200

Aplicaciones



Talleres mecánicos y
aserraderos.



Se usa para trabajos
metalmecánicos, de
corte y pulido.
Fundiciones en horno,
tratamientos térmicos.



Construcción, secado
de pintura.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Mantenimiento

Se recomienda limpiar con agua, jabón neutro y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

Disposición final

El casquete de polipropileno puede segregarse como residuo no peligroso y su segregación sería en tachos de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

DISTRIBUIDOR: